Informaciones
Ventokit com sensor de presencia

• El sensor de presencia es accionado por medio de la captación de movimientos en su área de alcance. Objetos a su frente, como paredes, divisorias, vidrio o acrílico comprometen su captación.

• El alcance de sensor es de hasta 2 metros, su instalación debe ser hecha en un ambiente que respecte estos rayos, para que la captación y el funcionamiento del aparato puedan atender a sus necesidades.

• Este aparato no debe ser instalado próximo a fuentes de calor o viento, tales como: aire acondicionado, calentadores de ambiente, ventiladores, lámparas o cualquier elemento que pueda causar un diferencial brusco en la temperatura.

• Puede ocurrir en los primeros accionamientos del aparato una alteración cuanto a su tiempo de permanencia en funcionamiento (10 minutos). Esta ocurrencia será normalizada automáticamente después de algunos accionamientos.



Atención: al alterar la posición del Ventokit, el fajo de captación también será alterado, de acuerdo el esquema arriba.

Alcance detector infrarrojo Visión Lateral



Alcance detector infrarrojo Visión Frontal



Instrucciones para cambiar el color del centro de su Ventokit Aquarella

El Ventokit Aquarella, acompaña cinco 5 tapas redondas.

Precaución: La colocación de la tapa de color se debe realizar antes de la conexión eléctrica.



Retire las dos pequeñas tapas blancas que cubren los tornillos de la moldura anterior, con ajuda de un instrumento que no las dañe.



Con el destornillador, desenrosque y retire la moldura.



Con los pulgares, fuerce lentamente la parte interior de la tapa redonda de dentro de la moldura.



Poner la nueva tapa encajando un lado de la tapa en el centro del Ventokit Aquarella y después el otro hasta oir el clic.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

*Válido solamente con presentación
del comprobante fiscal de compra

¡FELICITACIONES !

Usted acaba de adquirir un producto WdB de la línea de renovadores de aire VENTOKIT, producido dentro de los padrones de calidad certificada y que fue testado antes de ser enviado a usted.
La garantía de este aparato es de 3 (tres) años para cualquier defecho de fabricación desde que sean observados los ítems al lado.
La fecha del inicio de la garantía se dará a través del comprobante fiscal correspondiente.

Atención: La garantía no cubre problemas originados por errores en la instalación, por lo tanto observe las instrucciones de instalación especificadas en el manual y en caso de dudas llame un electricista o entre en contacto con nosotros.

- No violar las conexiones del aparato;
- Observe el voltaje del aparato, pues el mismo no puede ser instalado fuera de su especificación;
- No exponer el aparato al contacto con agua, fuego, agente corrosivo y oleosidad
- No obstruya las áreas de ventilación del aparato tanto interna como externamente;
- La renovación de aire debe ser desde el ambiente interno para externo. Cualquier adaptación efectuada por el usuario fuera de este padrón ocasionará la pérdida de la garantía;
- La garantía no cubre problemas ocasionados por sobrecarga eléctrica, rayos y golpes;
- La garantía no cubre daños causados por golpes, rayones y arañazos en el sensor de presencia.
- Mantenga el aparato limpio, efectuando periódicamente una limpieza para retirada de polvo y residuos.